

## Data

## BOY 35 A / M VV



## BOY 35 A / M



## BOY 35 A / M



## BOY 35 A / M VV



## Euromap størrelsesbetegnelse

350 - 92

350 - 52

350 - 92

350 - 52

## Sprøjteenhed til forarbejdning af termoplast

med standard-sprøjteenhed 92

med sprøjteenhed 52

med standard-sprøjteenhed 92

med sprøjteenhed 52

Snekke diameter	mm	24	28	32	18	22	24	28	32	18	22
Snekke-L/D-forhold		22,0	18,6	16,3	20,0	17,5	22,0	18,6	16,3	20,0	17,5
Max. skudvolumen (teoretisk)	cm <sup>3</sup>	43	58,5	76,5	20	30	43,0	58,5	76,5	20	30
Max. skudvægt i PS	g	41	55,8	73,7	19,4	28,4	41	55,8	73,7	19,4	28,4
Indsprøjtningsskudkraft	kN	97	97	97	65,8	65,8	97	97	97	65,8	65,8
Max. spec. sprøjtetryk	bar	2146	1577	1207	2587	1732	2146	1577	1207	2587	1732
Max. snekkeslaglængde	mm	95	95	95	80	80	95	95	95	80	80
Dyseanlægskraft	kN	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Dysetilbagetrækningsvej	mm	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Snekke drejningsmoment	Nm	280/430	280/430	280/430	185	220/360	280/430	280/430	280/430	185	220/360
Snekkeomdrejningstal (trinløst indstilleligt)	Omdr. / (alternativ min. (alternativ	10-400 (10-250)	10-400 (10-250)	10-400 (10-250)	10-400 (10-500)	10-400 (10-250)	10-400 (10-250)	10-400 (10-250)	10-400 (10-250)	10-400 (10-500)	10-400 (10-250)
Snekke tilbagetrækskraft	kN	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
Cylindervarmeeffekt	W	200+700+2x1250+2400			200+450+700+650+1250		200+700+2x1250+2400		200+450+700+650+1250		200+450+750+750+1400
Dysevarmeeffekt	W	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Tragtindhold	liter	20	20	20	13	13	20	20	20	13	13

## Lukkekræfter

Lukkekræfter	kN	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Søjleafstand	mm (v x h)	280 x 254	280 x 254	280 x 254	280 x 254	280 x 254	280 x 254	280 x 254	280 x 254	280 x 254	280 x 254
Max. planafstand	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Max. åbningsvej (indstillelig)	mm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Min. værktøjsindbygningshøjde	mm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Åbningskraft	mm	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Formtilkørselskraft	kN	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Udstøderlængde	mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Udstøderkraft stødende / trækkende	kN	23,8 / 15,8	23,8 / 15,8	23,8 / 15,8	23,8 / 15,8	23,8 / 15,8	23,8 / 15,8	23,8 / 15,8	23,8 / 15,8	23,8 / 15,8	23,8 / 15,8

## Generelt

Installeret effekt	kW	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Installeret totaleffekt	kW	13,3 / 400V	13,3 / 400V	13,3 / 400V	10,75 / 400V	11,05 / 400V	13,3 / 400V	13,3 / 400V	13,3 / 400V	10,75 / 400V	11,05 / 400V
Systemtryk	bar	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
Olietankindhold	liter	105	105	105	115	115	115	115	115	105	105

## Mål og vægt

Mål (LxBxH)	mm	2068 x 950 x 2740 <sup>1)</sup>			2390 x 886 x 1900		2390 x 886 x 1900		2068 x 950 x 2740 <sup>1)</sup>		
Totalvægt netto (uden oliepåfyldning)	kg	1270			1150		1150		1270		
Totalvægt brutto (uden oliepåfyldning)	kg	1350			1300		1300		1350		
Kassemål (LxBxH) ca.	mm	2190 x 1090 x 2250			2300 x 960 x 1700		2300 x 960 x 1700		2190 x 1090 x 2250		

1) med åben beskyttelseskærrø220 mm

1) med åben beskyttelseskærrø220 mm