

Data

BOY 90 A / M



BOY 90 A / M



Euromap størrelsesbetegnelse		900-205				900-346			
Sprøjteenhed til forarbejdning af termoplast		med sprøjteenhed 205				med standard-sprøjteenhed 346			
Snekke diameter	mm	28	32	38	42	36	42	48	
Snekke-L/D-forhold		22,7	20	16,7	15	23	20	17	
Max. skudvolumen (teoretisk)	cm ³	73,9	96,5	136,1	166,3	147,6	200,9	262,4	
Max. skudvægt i PS	g	71,1	92,3	129,8	158,9	133	181	236	
Indsprøjtningsskudkraft	kN	171	171	171	171	239	239	239	
Max. spec. sprøjtetryk	bar	2778	2127	1508	1235	2347	1724	1320	
Max. snekkeslaglængde	mm	120	120	120	120	145	145	145	
Dyseanlægskraft	kN	66	66	66	66	65	65	65	
Dysetilbagetrækningsvej	mm	210	210	210	210	250	250	250	
Snekke drejningsmoment	Nm	490/390	490/390	490/390	490/390	615	700	735	
Snekkeomdrejningstal (trinløst indstilleligt)	Omdr. / (alternativt) min. (alternativt)	10-450	10-450	10-450	10-450	10 - 415	10 - 360	10 - 310	
Snekke tilbagetrækskraft	kN	29,7	29,7	29,7	29,7	53	53	53	
Cylindervarmeeffekt	W	200+900+3x2100				250+750+3x3100	250+750+3x3100	250+750+3x3100	
Dysevarmeeffekt	W	225	225	225	225	250	250	250	
Tragtindhold	liter	58	58	58	58	58	58	58	
Lukkekræft									
Lukkekræft	kN	900	900	900	900	900	900	900	
Søjleafstand	mm (v x h)	430 x 360	430 x 360	430 x 360	430 x 360	430 x 360	430 x 360	430 x 360	
Max. planafstand	mm	725	725	725	725	725	725	725	
Max. åbningsvej (indstillelig)	mm	475	475	475	475	475	475	475	
Min. værktøjsindbygningshøjde	mm	250	250	250	250	250	250	250	
Åbningskraft	mm	65	65	65	65	65	65	65	
Formtilkørselskraft	kN	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	
Udstøderlængde	mm	130 (150)	130 (150)	130 (150)	130 (150)	130 (150)	130 (150)	130 (150)	
Udstøderkraft stødende / trækkende	kN	20,4 / 13,5	20,4 / 13,5	20,4 / 13,5	20,4 / 13,5	20,4 / 13,5 (42,7 / 30)	20,4 / 13,5 (42,7 / 30)	20,4 / 13,5 (42,7 / 30)	
Generelt									
Installeret effekt	kW	15	15	15	15	15	15	15	
Installeret totaleffekt	kW	22,4 / 400 V	22,4 / 400 V	22,4 / 400 V	22,4 / 400 V	25,3 / 400 V	25,3 / 400 V	25,3 / 400 V	
Systemtryk	bar	180	180	180	180	180	180	180	
Olietankindhold	liter	200	200	200	200	200	200	200	
Mål og vægt									
Mål (LxBxH)	mm	3850 x 1175 x 2150				3850 x 1175 x 2150			
Totalvægt netto (uden oliepåfyldning)	kg	3100				3100			
Totalvægt brutto (uden oliepåfyldning)	kg	3480				3480			
Kassemål (LxBxH) ca.	mm	3980 x 1330 x 2000				3980 x 1330 x 2000			