


Data

BOY 12 A / M



| Euromap størrelsesbetegnelse | | 129-11 | 129-15 | 129-18 |
|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Sprøjteenhed til forarbejdning af termoplast med sprøjteenheder 11, 15 og 18 | | | | |
| Snekke diameter | mm | 12 | 14 | 18 |
| Snekke-L/D-forhold | | 18 | 18 | 20 |
| Max. skudvolumen (teoretisk) | cm ³ | 4,5 | 6,1 | 10,1 |
| Max. skudvægt i PS | g | 4,45 | 5,6 | 9,6 |
| Indsprøjtningskraft | kN | 27,7 | 37,1 | 45,7 |
| Max. spec. sprøjtetryk | bar | 2450 | 2413 | 1795 |
| Max. snekkeslaglængde | mm | 40 | 40 | 40 |
| Dyseanlægskraft | kN | 36 | 36 | 36 |
| Dysetilbagetrækningskraft | mm | 180 | 180 | 180 |
| Snekke drejningsmoment | Nm | 50 (80 bar) | 90 (80 bar) | 130 (120 bar) |
| Snekkeomdrejningstal (trinløst indstilleligt) | Omdr. / min. (alternativt) (standard) | max. 300 | max. 500 | max. 500 |
| Snekke tilbagetrækningskraft | kN | 34,3 | 34,3 | 34,3 |
| Cylindervarmeeffekt | W | 235+465+2x450+850 | 235+465+2x450+850 | 235+465+650+700+1200 |
| Dysevarmeeffekt | W | 235 | 235 | 235 |
| Tragtindhold | liter | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Lukkekraft | | | | |
| Lukkekraft | kN | 129 | 129 | 129 |
| Søjleafstand | mm (v x h) | 259 | 259 | 259 |
| Max. planafstand | mm | 300 | 300 | 300 |
| Max. åbningsvej (indstillelig) | mm | 200 | 200 | 200 |
| Min. værktøjsindbygningshøjde | mm | 100 | 100 | 100 |
| Åbningskraft | kN | 23 | 23 | 23 |
| Formtilkørselskraft | kN | 15 | 15 | 15 |
| Udstøderlængde (max.) | mm | 30 | 30 | 30 |
| Udstøderkraft stødende / trækkende | kN | 13,5 / 9 | 13,5 / 9 | 13,5 / 9 |
| Generelt | | | | |
| Installeret effekt | kW | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Installeret totaleffekt | kW | 7,95 / 400 V | 7,95 / 400 V | 8,70 / 400 V |
| Systemtryk | bar | 160 | 160 | 160 |
| Olietankindhold | liter | 115 | 115 | 115 |
| Mål og vægt | | | | |
| Mål (LxBxH) | mm | 2103 x 810 x 1599 | | |
| Totalvægt netto (uden oliepåfyldning) | kg | 770 | | |
| Totalvægt brutto (uden oliepåfyldning) | kg | 880 | | |
| Kassemål (LxBxH) ca. | mm | 2300 x 960 x 1600 | | |