

## Data

BOY 22 A / M / D  
HV / VV / VHBOY 22 A / M / D  
HV / VV / VH

Euromap størrelsesbetegnelse		220-15	220-18	220-52		220-52		220-52	
Sprøjteenhed til forarbejdning af		med sprøjteenhed 15 og 18		med standard-sprøjteenhed 52		med standard-sprøjteenhed 52		med standard-sprøjteenhed 52	
Snekkediameter	mm	14	18	18	22	24	28	32	
Snekke-L/D-forhold		18	20	20	17,5	22	18,6	16,3	
Max. skudvolumen (teoretisk)	cm <sup>3</sup>	6,1	10,1	20	30	36	49	64	
Max. skudvægt i PS	g	5,6	9,6	19,4	28,4	34	47	61,6	
Indsprøjtningsskudkraft	kN	37,1	45,7	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8	
Max. spec. sprøjtetryk	bar	2413	1795	2587	1732	1455	1069	818	
Max. snekkeslaglængde	mm	40	40	80	80	80	80	80	
Dyseanlægsskudkraft	kN	36	36	48	48	48	48	48	
Dysetilbagestrømningsvej	mm	180	180	180	180	180	180	180	
Snekkedrejningsmoment	Nm	90 (80 bar)	130 (120 bar)	185 (80 bar)	220/360	220/360	220/360	220/360	
Snekkeomdrejningsstal (trinløst indstilleligt)	min. (alternativt) (alternativt)	10-500	10-500	10-500	10-400	10-400	10-400	10-400	
Snekketilbagestrømningskraft	kN	34,3	34,3	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	
Cylindervarmeeffekt	W	235+465+2x450+850	235+465+700+650+1200	D = 3700 A/M = 3250	D = 4000 A/M = 3550	200+700+2x1250+2400			
Dysevarmeeffekt	W	250	250	250	250	250	250	250	
Tragtindhold	liter	13	13	13	13	13	13	13	
<b>Lukkekraft</b>									
Lukkekraft	kN	220	220	220	220	220	220	220	
Søjleafsta	mm (v x h)	254	254	254	254	254	254	254	
Max. planafstand	mm	400	400	400	400	400	400	400	
Max. åbningsvej (indstillelig)	mm	200	200	200	200	200	200	200	
Min.	mm	200	200	200	200	200	200	200	
Åbningskraft	mm	40	40	40	40	40	40	40	
Formtilkørselskraft	kN	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	
Udstøderlængde	mm	80	80	80	80	80	80	80	
Udstøderkraft stødende /	kN	18,1/12	18,1/12	18,1/12	18,1/12	18,1/12	18,1/12	18,1/12	
<b>Generelt</b>									
Installeret effekt	kW	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
Installeret	kW	7,95 / 400 V	8,75 / 400 V	8,75 D=9,2	9,05 D=9,5	11,3 / 400 V	11,3 / 400 V	11,3 / 400 V	
Systemtryk	bar	160	160	160	160	160	160	160	
Olietankindhold	liter	115/105 <sup>1</sup>	115/105 <sup>1</sup>	115/105 <sup>1</sup>	115 / 105 <sup>1</sup>	115 / 105 <sup>1</sup>	115 / 105 <sup>1</sup>	115 / 105 <sup>1</sup>	
<b>Mål og vægt</b>									
		22 A / M / D		22 A / M / D		22 A / M VV		22 A / M VH	
Mål (LxBxH)	mm	2280 x 810 x 1625		2280 x 810 x 1625		1890 x 815 x 2508 <sup>2</sup>		1840 x 815 x 1838 <sup>2</sup>	
Totalvægt netto (uden)	kg	820		820		900		880	
Totalvægt brutto (uden)	kg	940		940		1170		1105	
Kassemål (LxBxH)	mm	2300 x 960 x 1600		2300 x 960 x 1600		2050 x 1030 x 2780		2130 x 1050 x 2030	

1) VV- og VH- maskine

1) VV- og VH- maskine

2) max. 2946 mm

Øjed åben beskyttelseskærr 897 mm